



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00006/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ярковский промкомбинат»
(ООО «Ярковский промкомбинат»)
Место нахождения: 630522, Россия, Новосибирская область, район Новосибирский, село Ярково,
улица Светлая, дом 35Б, этаж 1.
ОГРН 1025401915692. Телефон: +79139248945, адрес электронной почты: yarkoplast@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ярковский промкомбинат»
(ООО «Ярковский промкомбинат»)
Место нахождения: 630522, Россия, Новосибирская область, район Новосибирский, село Ярково,
улица Светлая, дом 35Б, этаж 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 630522, Россия, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Ярково, ул. Светлая,
дом 35Б. ОГРН 1025401915692. Телефон: +79139248945, адрес электронной почты:
yarkoplast@mail.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная
Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова,
дом 12, корпус 2, строение 14, этаж 2, помещение I комната 4 (14208). Адрес места осуществления
деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2,
кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес
электронной почты: info@pskpb.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Трубы гладкостенные термостойкие трехслойные из термопластов, предназначенные для
механической защиты кабелей при прокладке в грунт, с внутренним негорючим слоем, наружным
диаметром от 50 до 450 мм, марки YARKOPLAST, выпускаемые по ТУ 22.21.21-002-54381622-2023
«ТРУБЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ YARKOPLAST».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.21
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 21 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности.
Методы испытаний» п.п. 5.1, 5.2, 5.3 согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №006602).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол испытаний № ППБ-016/01-2024 от 16.01.2024 г., выданный Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный
номер записи об аккредитации в РАЛ: ТРИБ.RU.ИН90).
Акт анализа состояния производства № 02-ДС/28-11/23 от 12.12.2023 г., проведенного Органом по
сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная
Компания», регистрационный номер: № РОСС RU.0001.11ПБ68.
Схема сертификации: 1с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения: группа 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок службы – 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.01.2024 по 15.01.2029



Руководитель
(Заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006601



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.Н.00006/24

Приложение №1

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение нормативных документов, а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53313-2009 пункт 5.1	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	Негорючий слой труб обладает теплостойкостью (75°C) при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009
ГОСТ Р 53313-2009 пункт 5.2	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	Изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытании по ГОСТ 27483-87 (температура проволоочной петли - 960°C)
ГОСТ Р 53313-2009 пункт 5.3	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	Негорючий слой труб обладает стойкостью к воздействию открытого пламени (материал соответствует категории ПВ-0 при испытании по ГОСТ 28779-90 по методу FV)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006602